

LEÍRÁS:

Ásványi bázisú, nagy finomítási fokú alapolajokból, minőségi adalékok felhasználásával gyártott, többfokozatú, univerzális **UTTO** traktorolaj.

JELLEMZŐ PARAMÉTEREK:

JELLEMZŐK	ÉRTÉKEK
Sűrűség 15°C-on (g/cm ³)	0,868
Viszkozitás 40 °C-on (mm ² /s)	nincs adat
Viszkozitás 100 °C-on (mm ² /s)	90-100
Viszkozitási index	125
Folyáspont (°C)	-27
Lobbanáspont (°C)	220

TULAJDONSÁGOK:

- + kiváló kopásvédelem
- + nagy nyírás stabilitás jellemzi
- + nagy terhelésnél is stabil viszkozitás
- + kiváló védelmet nyújt az oxidáció, korrózió és a sárga fém marása ellen
- + csökkenti a lerakódásokat
- + alacsony hőmérsékleten, megbízható működést biztosít

API: API GL-4

ACEA: -

GYÁRTÓI JÓVÁHAGYÁSOK, SPECIFIKÁCIÓK:
 John Deere J20C/J20D; Allison C-4;
 Caterpillar TO-2; Ford M2C134-D/M2C86B,C;
 Case New Holland CNH MAT3525/ MAT3526;
 Case MS 1204/06/07/09; Massey Ferguson
 CMS M1135/ M1143/M1145; ZF TE ML
 03E/05F; Volvo WB 101; Sperry
 Vickers/Eaton: I-286-S/M-2950-S; Sauer
 Sunstrand/Danfoss:Hydro Static Trans Fluid

4x5 literes műanyag kanna - papírkarton
 20 literes műanyag kanna
 60 literes fémhordó
 200 literes fémhordó
 1.000 literes konténer

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

Egy többcélú UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) traktorolaj, amelyet traktorok és egyéb mezőgazdasági gépek kenésére fejlesztettek ki. Közepes és nagy teljesítményű traktorok hidraulikájának, sebességváltójának és nedves fékeinek kenésére szolgál. JOHN DEERE traktorok, valamint más gyártók traktorainak kenésére használják, amelyekhez ez a minőségi szint ajánlott. A termék megfelel a CNH MAT 3525 specifikációnak, ami alkalmassá teszi a mezőgazdasági gépekbe beépített fokozatmentes váltók (CVT, IVT, CVX) és hajtás elemeinek kenésére.

KEZELÉS ÉS TÁROLÁS:

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől. A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani. További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját. A hajtóműolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget. Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap Ajánlott tárolási hőmérséklet: m ax. 40°C