

## LEÍRÁS:

Különböző technológiákkal finomított, magas minőségi követelményeknek megfelelő adalékolással gyártott, piros színű ásványi automata hajtómű és szervó olaj.

## JELLEMZŐ PARAMÉTEREK:

JELLEMZŐK	ÉRTÉKEK
Sűrűség 15°C-on (g/cm <sup>3</sup> )	0,8589
Viszkozitás 40 °C-on (mm <sup>2</sup> /s)	n.a.
Viszkozitás 100 °C-on (mm <sup>2</sup> /s)	7-7,5
Viszkozitási index	160
Folyáspont (°C)	-40
Lobbanáspont (°C)	200

## TULAJDONSÁGOK:

- + tökéletes és zajmentes fokozatváltás és kiváló üzemeltetés jellemzi
- + megbízható és hosszú időtartamú üzemeltetést biztosít
- + kiválóan megőrzi kenőképességét
- + kiiváló alacsony hőmérséklet és kopásgátló tulajdonságokkal, valamint jó hő- és oxidációs stabilitással rendelkezik

## FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

Minden típusú, személygépkocsik, kis haszongépjárművek automata váltóinak, illetve hidraulikus szervó berendezéseknek, targoncáknak, emelőgépeknek tökéletes kenőanyaga. Alkalmas a GM DEXRON II D minőségi szintet igénylő automata sebességváltóval szerelt járművekhez.

### KEZELÉS ÉS TÁROLÁS:

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől. A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani. További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját. A hajtóműolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget. Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap Ajánlott tárolási hőmérséklet: m ax. 40°C

API: -

ACEA: -

GYÁRTÓI JÓVÁHAGYÁSOK, SPECIFIKÁCIÓK:  
GM DEXRON II D; Voith 55.6335.xx (G 607);  
MAN 339 Z1/V1; Allison C-4; MB 236.7; FORD  
M2C 138 CJ/166H; Caterpillar TO-2; Volvo  
97335; ZF TE-ML 05L/09/21L

12x1 literes műanyag kanna - papírkarton  
4x5 literes műanyag kanna – papírkarton  
20 literes műanyag kanna  
60 literes fémhordó  
200 literes fémhordó  
1.000 literes konténer