

LEÍRÁS:

Különböző technológiákkal finomított, magas minőségi követelményeknek megfelelő adalékolással gyártott, piros színű ásványi automata hajtómű és szervó olaj.

JELLEMZŐ PARAMÉTEREK:

| JELLEMZŐK | ÉRTÉKEK |
|--|---------|
| Sűrűség 15°C-on (g/cm ³) | 0,863 |
| Viszkozitás 40 °C-on (mm ² /s) | 35,8 |
| Viszkozitás 100 °C-on (mm ² /s) | 7,5 |
| Viszkozitási index | 195 |
| Folyáspont (°C) | -42 |
| Lobbanáspont (°C) | 200 |

TULAJDONSÁGOK:

- + oxidációs stabilitás ellensúlyozza a magas hőmérsékleten történő üzemelés során bekövetkező károsodást és az iszapképződésre való hajlamot
- + EP adalékanyagok (Extreme Pressure) nagymértékben csökkenti a kopást és megakadályozza a fogaskerekek fogainak felületeinek károsodását. kiválóan megőrzi kenőképességét
- + rozsdagátló tulajdonságai megakadályozzák a fogaskerekek és a csapágyak károsodását még nedvesség jelenlétében is
- + habzágátló kiküszöböli azokat a negatív következményeket, amelyek túlzott habzást okoznának az olaj és a kenőanyagok rendszeres keringése ellen

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

Széles hőmérséklet tartományban használható, hosszú berendezés élettartamot biztosító hajtóműolaj. Személygépjárművek, autóbuszok, tehergépjárművek, munkagépek félautomata és automata sebességváltóinak, hidraulikus (szervó) rendszereinek megbízható kenésére és működtetésére alkalmas munkafolyadék. Alkalmas a GM DEXRON III minőségi szintet igénylő automata sebességváltóval szerelt járművekhez.

KEZELÉS ÉS TÁROLÁS:

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől. A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani. További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját. A hajtóműolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget. Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap Ajánlott tárolási hőmérséklet: m ax. 40°C

API: -

ACEA: -

GYÁRTÓI JÓVÁHAGYÁSOK, SPECIFIKÁCIÓK:
GM DEXRON III / III G; MB 236.5 / 236.9;
ALLISON C4; ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 09B,
11B, 14A, 17C; CATERPILLAR TO2; VOITH G
607; FORD MERCON

12x1 literes műanyag kanna - papírkarton
20 literes műanyag kanna
60 literes fémhordó
200 literes fémhordó
1.000 literes konténer