



CATERPOIL SAE 10W, 30, 50

Hajtómű olajok / ásványi többcélú hajtómű-hidraulika olaj
kiszerezés: 20 liter, 200 liter, 1000 liter

SPECIFIKÁCIÓK, GYÁRI JÓVÁHAGYÁSOK:

ALLISON C-4; CATERPILLAR TO-4; ZF-TE-ML 03/01; Komatsu KES 07.868.1;
Dana Powershift; Eaton; Tremec/TTC; API: CF/CF-2; Vickers 35VQ 25

TERMÉK LEÍRÁSA:

CATERPOIL SAE 10W, 30, 50 többcélú igénybevételnek megfelelő adalékcsoomag felhasználásával előállított multifunkcionális kenőanyag.

- ✓ kiváló kopásvédelemmel és teherbírás-hosszú élettartamot biztosít az alkatrészeknek
- ✓ kiemelkedő sárga fémötvözet elleni védelem – fenntartja az optimális teljesítményt és az alkatrészek élettartamát
- ✓ nagy oxidációs stabilitással rendelkezik
- ✓ meggátolja az üledékképződést
- ✓ korrózióvédelmet biztosít még nedvesség jelenlétében is
- ✓ teljesíti a gép gyártók előírásait
- ✓ megfelelő súrlódás biztosítja a precíz, egyenletes, magabiztos irányítást
- ✓ megfelelő folyási tulajdonságok

ALKALMAZÁS:

Egyidejűleg felhasználható nagy teljesítményű bányai gépek, rakodók, földmunkagépek, közúti gépek hajtóműveinek és/vagy hidraulika rendszereinek - véglehajtások, erőátviteli berendezések, nedves tengelykapcsolók és fékek- kenőanyagaként. Előírt kenőanyag a **Cat powershift** sebességváltókhoz, a legtöbb véglehajtáshoz és olajfürdős fékrendszerhez. • Egyéb gyártók által forgalmazott munkagépekhez, ahol az erőátviteli rendszerekhez a TO-4 specifikáció javasolt.

Jellemző paraméterek	10W	30	50
Sűrűség 15° g/cm ³	0,87	0,88	0,88
Viszkozitás 40°C mm ² /s	n.a.	n.a.	n.a.
Viszkozitás 100°C mm ² /s	5,7-7	9,3-10	17,3-18,3
Viszkozitási index	120	110	100
ISO osztály	32	100	220
Dermedéspont °C	-27	-15	-10
TBN mg KOH/g	>6	>6	>6
Lobbanáspont °C	230	240	240
Szín	sárgásb.	sárgásb.	sárgásb.

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt. A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Folytonos termékutatás és fejlesztés miatt az információkat ebben a dokumentumban előző értesítés nélkül is változtatható.

Tűzvesélyesség: „Mérsékelt tűzvesélyes”, „D”.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 5 év
Közvetlen napsugárzástól, nedvességtől, erélyes oxidáló szerektől távol, eredeti-zárt göngyölegben és egyéb szennyeződéstől védett helyen kell tárolni, hűvös, jól szellőztetett helyen. A fáradt olajat minden esetben az arra kijelölt átvétőhelyre kell vinni, illetve átadható a begyűjtésére engedéllyel rendelkező cégeknek, amelyek az átvételt a jogszabályokban meghatározott módon igazolják.
Ezzel kapcsolatosan cégünknel a lenti elérhetőségek bármelyikén érdeklődhet.



HARDTOIL
HARDTOIL KFT. KISKUNHALAS • BUDAPEST

www.hardtoil.hu Tel: 06 77 520 450 info@hardtoil.hu

MSZ EN ISO 9001:2009 MSZ EN ISO 14001:2005