

LEÍRÁS:

Magas teljesítményű, kék színű, teljesen szintetikus, előoldott kétütemű motorolaj.

JELLEMZŐ PARAMÉTEREK:

JELLEMZŐK	ÉRTÉKEK
Sűrűség 15°C-on (g/cm ³)	0,868
Viszkozitás 40 °C-on (mm ² /s)	66
Viszkozitás 100 °C-on (mm ² /s)	8,7
Viszkozitási index	n.a.
Folyáspont (°C)	-33
Lobbanáspont (°C)	92
Hamutartalom (szulfát) (%m/m)	0,14

TULAJDONSÁGOK:

- + magas színvonalú tisztító hatása, optimális kenése, hosszú gép és alkatrész élettartamot szolgáltat
- + az üzemanyaggal tökéletesen keveredik
- + alacsony hamutartalommal és csekély füstölési hajlammal rendelkezve, a környezetet is védi
- + makulátlan kopásvédelme, tartós és nagy igénybevétel mellett is hosszú élettartamot ad

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

Alkalmas új generációs láncfűrészek, fűnyírók, fűkaszák, külső motorok stb. beépített gépek kétütemű motorjainak kenésére. A dupla nyakú adagolóflakon, 20 ml-es beosztásokkal segíti a hatékony és egyszerű adagolást.

A keverék elkészítése, ha megfelel a gyártó ajánlásának, 1:50 mennyiségben kerül felhasználásra.

KEZELÉS ÉS TÁROLÁS:

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől. A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani. További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját. A hajtóműolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget. Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap Ajánlott tárolási hőmérséklet: m ax. 40°C

API: TC+

ISO: ISO-L-EGC/EGD

JASO: JASO FC/FD

GYÁRTÓI JÓVÁHAGYÁSOK, SPECIFIKÁCIÓK:
Husqvarna

6x1 literes dupla nyakú, adagolós (60ml)
műanyag flakon - fólia