



EMULG SS B400 PSA – vízzel keverhető

Ipari olajok /fél-szintetikus fémmegmunkáló olaj (hűtő-kenő folyadék)
kiszáradás: 20 liter, 200 liter, 1000 liter

SPECIFIKÁCIÓK, GYÁRI JÓVÁHAGYÁSOK:
ISO 6743/7, ISO-L-MAF

TERMÉK LEÍRÁSA:

EMULG SS B400 finomított ásványi olajakat, korrózió gátlót, emulgeálót tartalmazó, EP/AW adalékolt, vízzel stabil tejszerű emulziót képező, fél-szintetikus hűtő-kenő folyadék.

- ✓ kiváló kenési és hűtési tulajdonság
- ✓ ajánlott keverési arány 3-10%-ig
- ✓ könnyen keveredik, jó stabilitás kemény vízben
- ✓ megfelelő korrózió gátló tulajdonság
- ✓ enyhe szag, alacsony habzás
- ✓ nem tartalmaz nitrátot, nitrátokat

ALKALMAZÁS:

A hűtő-kenő folyadék koncentrátum, amelyet (3-8%) az olaj emulziójaként használható minden fém (kivéve a magnézium), közepesen nehéz fémmegmunkálási munkákhoz, azaz forgácsolásánál, köszörülésnél, marásánál, esztergálásánál, fúrásánál, menet-fúrásnál, menet-vágásánál, varratokhoz és profilokhoz. Egyedi gépekben és központi (CNC) gépekben is használható. Tárolás és használhatóság: lezárt eredeti edényben +5 C° - +30 C°. **Fagytól védeni kell! Mindig a vízhez keverjük az olajat!**

Jellemző paraméterek	B400
Sűrűség 20° C g/cm ³	0,9883
Refraktometriás tényező	1,33
Dermedéspont C°	- 3
Emulzió színe	tejszerű
pH érték 3% vízben	8,5-9,2
KorrózióSL26(4%emulzió)	0
Szín	barna

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt. A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Folytonos termékutánpótlás és fejlesztés miatt az információkat ebben a dokumentumban előző értesítés nélkül is változtatható.

Tűzveszélyesség: „Mérsékelt tűzveszélyes”, „D”.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 1 év

Közvetlen napsugárzástól, nedvességtől, erélyes oxidáló szerektől távol, eredeti-zárt göngyölegben és egyéb szennyeződéstől védett helyen kell tárolni, hűvös, jól szellőztetett helyen. A fűtött olajat minden esetben az arra kijelölt átvételi helyre kell vinni, illetve átadható a begyűjtésére engedéllyel rendelkező cégeknek, amelyek az átvételt a jogszabályokban meghatározott módon igazolják. Ezzel kapcsolatosan cégünknel a lenti elérhetőségek bármelyikén érdeklődhet.

Felhasználási (ajánlott) táblázat:

Munka műveletek	Hígítás (emulzió konc.tf%)
Köszörülés	3-3,5
Menetfúrás, Vágás, Dörzsárazás	5-10
Marás, Esztergálás, Fúrás	3-5
Keverési arány %	Refraktometer
2	1,33
3	1,5
5	1,28
7	1,27
10	1,33
12	1,5



www.hardtoil.hu Tel: 06 77 520 450 info@hardtoil.hu



MSZ EN ISO 9001:2009 MSZ EN ISO 14001:2005