

LEÍRÁS:

Csúcsminőségű, szintetikus LOW SAPS motorolaj, amelyet úgy terveztek, hogy meghaladja a nagy autógyártók követelményeit.

JELLEMZŐ PARAMÉTEREK:

JELLEMZŐK ÉRTÉKEK

Sűrűség 15°C-on (g/cm ³)	0,86
Viszkozitás 40 °C-on (mm ² /s)	90
Viszkozitás 100 °C-on (mm ² /s)	14
Viszkozitási index	155
Folyáspont (°C)	-39
Lobbanáspont (°C)	240

TULAJDONSÁGOK:

- + folyamatos védelmet nyújt a motornak a szennyeződésektől
- + alapolajok természete garantálja a kenőanyag alacsony illékonyságát, alacsonyabb üzemanyag-fogyasztást, és ennek következtében kevesebb szennyeződést, lerakodást eredményez
- + az adalékok jellege miatt, a készítmény jobban ellenáll az oxidációs jelenségeknek és ezáltal maximális motorvédelmet biztosítanak
- + gyors recirkuláció és alacsony súrlódási együttható kiváló hidegindítást generál
- + viszkozitás stabilitás jellemzi
- + Low-SAPS összetétel hosszú élettartamot garantál az utókezelő rendszerek számára

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

Benzin és diesel üzemű, szívó és turbófeltöltött személy- és 3,5 t alatti kis haszonjárművek motorolajaként alkalmazható. A közvetlen befecskendezésű Common Rail és PD TDI rendszerrel felszerelt dízelmotorok, diesel részecskeszűrővel (DPF) és háromutas szabályozott katalizátorral ellátott gépjárművek kiváló kenőanyaga.

KEZELÉS ÉS TÁROLÁS:

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől. A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani. További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját. A hajtóműolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget. Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap Ajánlott tárolási hőmérséklet: m ax. 40°C

API: SM/CF

ACEA: A3/B4, C3

GYÁRTÓI JÓVÁHAGYÁSOK, SPECIFIKÁCIÓK:
MB 229.51; VW 502.00/505.00/505.01; BMW LL-01; Porsche; Opel GM-LL-B-025; Renault RN 0710/RN 0700

12x1 literes műanyag kanna – papírkarton
4x4 literes műanyag kanna – papírkarton
20 literes műanyag kanna
60 literes fémhordó
200 literes fémhordó
1.000 literes konténer