



## HYDROPOC ISO VG 46

Hidraulika olajok / ásványi hidraulika olaj  
kiszárlás: 20 literes, 200 literes, 1000 literes

### SPECIFIKÁCIÓK, GYÁRI JÓVÁHAGYÁSOK:

ISO 6743/4 (HV); DIN 51524/3 (HVL), DENISON HF-o/HF-2  
Case Poclair P110 32-03J, AFNOR NF E 48-603 (HV); CINCINNATI MACHINE P-70

### TERMÉK LEÍRÁSA:

**HYDROPOC ISO VG 46** megfelelő, nagy finomítási fokú alapolaj és adalékok (oxidáció-, kopás- és korrózió gátló) együttes keverékének eredménye képen kialakult kék színű hidraulika olaj.

- ✓ oxidáció-, korrózió-, kopásgátló tulajdonság
- ✓ viszkozitási indexük magas
- ✓ termikus és hidrolitikus stabilitása kiváló
- ✓ színes fémekkel szembeni összeférhetőség magas hőmérsékleten is
- ✓ széles környezeti, –és üzemi hőmérsékleten is kiválóan alkalmazható

### ALKALMAZÁS:

Javasolt a korszerű, szabadban üzemelő, nagy termikus és mechanikus igénybevételű hidraulikus berendezésekhez (pl. építőipari, -útépítési és földmunkagépek, rakodógépek, daruk stb.), továbbá a speciális ipari hidraulikákhoz. Nagy nyomású, széles környezeti, illetve üzemi hőmérséklet-tartományban működő hidraulikus berendezésekben, acél és színesfém alkatrészek jelenlétében egyaránt. Alkalmazható tartósan magas hőmérsékletnél (maximum: 100°C-ig) és 400bar, illetve ezt meghaladó nyomásértékeknél is. Kifejezetten a **POCLAIR** típusú gépek hidraulika rendszeréhez lett kifejlesztve.

Jellemző paraméterek	POC.46
Sűrűség 15° g/cm <sup>3</sup>	0,87
Viszkozitás 40°C mm <sup>2</sup> /s	41,4-50,6
Viszkozitás 100°C mm <sup>2</sup> /s	7,5
Viszkozitási index	140
Oxidációs stabilitás	>3500
Korrózió rézen	1a
Dermedéspont °C	-27
Gyulladáspont °C	240
Szín	kék

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt. A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Folytonos termékkutatás és fejlesztés miatt az információkat ebben a dokumentumban előző értesítés nélkül is változtatható.

Tűzvesélyesség: „Mérsékelt tűzvesélyes”, „D”.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 5 év

Közvetlen napsugárzástól, nedvességtől, erélyes oxidáló szerektől távol, eredeti-zárt göngyölegben és egyéb szennyeződéstől védett helyen kell tárolni, hűvös, jól szellőző helyen. A fáradt olajat minden esetben az arra kijelölt átvevőhelyre kell vinni, illetve átadható a begyűjtésére engedéllyel rendelkező cégeknek, amelyek az átvételt a jogszabályokban meghatározott módon igazolják.

Ezzel kapcsolatosan cégünknel a lenti elérhetőségeken bármelyikén érdeklődhet.



[www.hardtoil.hu](http://www.hardtoil.hu) Tel: 06 77 520 450 info@hardtoil.hu



MSZ EN ISO 9001:2009 MSZ EN ISO 14001:2005