

LEÍRÁS:

Nagy finomítási fokú bázisolajok és kiegyenlített felépítésű adalékrendszerrel gyártott motorolaj. Ásványi motorolaj, amelyet magas viszkozitási indexszel és kiváló viszkozitás stabilitással rendelkeznek.

JELLEMZŐ PARAMÉTEREK:

JELLEMZŐK	ÉRTÉKEK
Sűrűség 15°C-on (g/cm ³)	0,883
Viszkozitás 40 °C-on (mm ² /s)	113,1
Viszkozitás 100 °C-on (mm ² /s)	14-15,5
Viszkozitási index	130
Folyáspont (°C)	-22
Lobbanáspont (°C)	215

TULAJDONSÁGOK:

- + nagyon jó antioxidáns, korróziógátló, habzástgátló tulajdonságokkal rendelkezik
- + garantálja a magas és állandó minőséget
- + magas kopás- és korróziógátló paraméterek tulajdonában van
- + viszkozitás stabilitás jellemzi
- + magas viszkozitási indexszel bír
- + megfelelő viszkozitási tulajdonságait a használat során megőrzi
- + kiváló motortisztaság ismérve, növeli a motor élettartamát

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

Kielégíti mind a LPG, benzin-, dízelmotorok (személygépjárművek és könnyű haszongépjárművek) követelményeit. Alkalmas katalizátoros, normál szívó- és turbófeltöltésű dízelmotorokhoz. A termék megfelel az ACEA A3/B3 követelményeknek. Tökéletesen illeszkedik a katalizátorral felszerelt járművekhez és ólommentes üzemanyag használatához. Minden üzemi körülmény között használható (városi forgalom, út, autópálya), évszaktól függetlenül.

KEZELÉS ÉS TÁROLÁS:

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől. A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani. További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját. A hajtóműolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget. Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap Ajánlott tárolási hőmérséklet: m ax. 40°C

API: SJ/CF

ACEA: -

GYÁRTÓI JÓVÁHAGYÁSOK, SPECIFIKÁCIÓK:

12x1 literes műanyag kanna – papírkarton
 4x5 literes műanyag kanna – papírkarton
 20 literes műanyag kanna
 60 literes fémhordó
 200 literes fémhordó
 1.000 literes konténer
