



LSDO SAE 90 EP GL5

Közlekedési hajtómű olajok / ásványi egyfokozatú LS hajtómű olaj  
kiszerezés: 20 liter, 200 liter, 1000 liter

**SPECIFIKÁCIÓK, GYÁRI JÓVÁHAGYÁSOK:**  
API: GL-5, MIL-L-2105D, ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C

### TERMÉK LEÍRÁSA:

**LSDO SAE 90 EP GL5** az önzáró differenciálművek követelményeinek megfelelően, speciálisan (EP) adalékolt ásványi bázisú hajtóműolaj.

- ✓ habzás-, korrózió-, súrlódás-, kopásgátló tulajdonság (magas terhelés)
- ✓ erőátvitel biztosítása a nyomatékvaltóban
- ✓ maradéktalanul megfelel a ZF olajfürdős többblamellás önzáró differenciálművekhez előírt követelményeinek
- ✓ súrlódásmódosító adalékanyagának köszönhetően maradéktalanul ellátja a zajtalan működést

### ALKALMAZÁS:

Az API GL-5 besorolású hajtómű olajat igénylő hagyományos építésű differenciálművekben is felhasználható. Használható terepjárművek, személy –és tehergépjárművek tengelyhajtásainak, hídjainak és differenciálműveinek kenésére. A ZF olajfürdős többblamellás önzáró differenciálművekhez előírt jóváhagyásával is rendelkezik, így a mezőgazdasági és az építőipari gépek széles köréhez is alkalmazható.

Jellemző paraméterek	LSDO
Sűrűség 15° g/cm <sup>3</sup>	0,89
Viszkozitás 40°C mm <sup>2</sup> /s	n.a.
Viszkozitás 100°C mm <sup>2</sup> /s	13,5-18,5
Viszkozitási index	100
Dermedéspont °C	-15
Gyulladáspon t °C	182
Szín	sárgásb.

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt. A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Folytonos termékutatás és fejlesztés miatt az információkat ebben a dokumentumban előző értesítés nélkül is változtatható.

Tűzvesélyesség: „Mérsékeltén tűzvesélyes”, „D”.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 5 év

Közvetlen napsugárzástól, nedvességtől, erélyes oxidáló szerektől távol, eredeti-zárt göngyölegben és egyéb szennyeződéstől védett helyen kell tárolni, hűvös, jól szellőzött helyen. A fáradt olajat minden esetben az arra kijelölt átvevőhelyre kell vinni, illetve átadható a begyűjtésére engedéllyel rendelkező cégeknek, amelyek az átvételt a jogszabályokban meghatározott módon igazolják.

Ezzel kapcsolatosan cégünknel a lenti elérhetőségek bármelyikén érdeklődhet.



[www.hardtoil.hu](http://www.hardtoil.hu) Tel: 06 77 520 450 info@hardtoil.hu



MSZ EN ISO 9001:2009 MSZ EN ISO 14001:2005