



LITIO EP1

Kenőzsírok / lítium bázisú kenőzsír
kiszárlás: 4,5kg, 16kg, 50kg, 180kg

SPECIFIKÁCIÓK, GYÁRI JÓVÁHAGYÁSOK:
DIN 51502 KP1K-30, ISO 6743-9 ISO-L-XCCHB-1, NLGI 1

TERMÉK LEÍRÁSA:

LITIO EP2 válogatott alapolajok, kitűnő adalékok (E.P.- nagy nyomásállóság) és lítium szappan (sűrítő) keveréke.

- ✓ jó mechanikai, konzisztenciai stabilitás
- ✓ viszkozitási index, tapadásjavító adalékolással bír
- ✓ kopás-, oxidáció-, korrózió gátló
- ✓ megfelelő korrózióvédelmet nyújt, vízállósága kitűnő

ALKALMAZÁS:

Nagy terhelésen és normál üzemi hőmérsékleten működő gördülő és sikló csapágyak, csapok, kerékagyak, csuklók lágy kenőanyagként ajánlott. Hőmérséklet tartománya: -30°C - 120°C. Alkalmazható a közlekedésben, iparban és a mezőgazdaságban, gépiparban, háztartásban, motoros gépjárművekben. Vibrációnak kitett berendezések kenésére is alkalmas.

Jellemző paraméterek	L.EP1
Cseppenéspont °C	200
Alap olajkeverék kinematikai viszkozitása 40 °C-on [mm ² /s]	180
Hőmérséklet tartomány°C	-30-+120
Bázisolaj (ásványolaj) viszkozitás 100°C hőmérsékleten [mm ² /s]	13-16
Penetráció 25°C 1/10mm	310-340
Szerkezetstabilitás: kenőanyagból történő olajkiválás, 120°C/24h.	5%
Timken módszerrel, dörzsölés terhelés, min.	16 daN
Szín	barna

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt. A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Folytonos termékkutatás és fejlesztés miatt az információkat ebben a dokumentumban előző értesítés nélkül is változtatható.

Tűzvesélyesség: „Mérsékelt tűzvesélyes”, „D”.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 3 év
Közvetlen napsugárzástól, nedvességtől, erőlyes oxidáló szerektől távol, eredeti-zárt göngyölegben és egyéb szennyeződéstől védett helyen kell tárolni, hűvös, jól szellőzt helyen. A fáradt olajat minden esetben az arra kijelölt átvételehelyre kell vinni, illetve átadható a begyűjtésére engedéllyel rendelkező cégeknek, amelyek az átvételt a jogszabályokban meghatározott módon igazolják.
Ezzel kapcsolatosan cégünknel a lenti elérhetőségek bármelyikén érdeklődhet.



www.hardtoil.hu Tel: 06 77 520 450 info@hardtoil.hu



MSZ EN ISO 9001:2009 MSZ EN ISO 14001:2005