

LEÍRÁS:

SHPD (Super High Performance Diesel) típusú, ásványi motorolaj, hosszú olajcsere intervallummal. Fejlett olajipari technológiákkal elő-állított ásványolajokból, magas teljesítményszintet biztosító, kiváló adalék csomag felhasználásával és folyási jellemzőket módosító komponensekkel előállított kenőanyag.

JELLEMZŐ PARAMÉTEREK:

JELLEMZŐK	ÉRTÉKEK
Sűrűség 15°C-on (g/cm ³)	0,885
Viszkozitás 40 °C-on (mm ² /s)	109
Viszkozitás 100 °C-on (mm ² /s)	14-15,5
Viszkozitási index	130
Folyáspont (°C)	-24
Lobbanáspont (°C)	220
Dinamikus viszkozitás (CCS) - 20°C, max. (MPas)	7000

TULAJDONSÁGOK:

- + széleskörű használhatósága, csökkentheti a kenőanyagok számát-vegyes alkalmazás
- + furattükrösödés és koromlerakódás elleni kiváló védelemmel bír
- + hosszú olajcsere periódus
- + csökkenti a lerakódásokat
- + nagy terhelésnél is stabil viszkozitást mutat
- + kiváló védelmet nyújt az oxidáció és korrózió ellen

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

Minden típusú haszongépjármű dízelmotorjának kenésére fejlesztették ki (teherautók, buszok, bányászati, építőipari és mezőgazdasági gépek), amelyek normál és nehéz üzemi körülmények között működnek. Alkalmas olyan DPF szűrő nélkül motorokhoz is, amelyek megfelelnek az EURO 4 és EURO 5 kipufogógáz-kibocsátási szabványok követelményeinek.

KEZELÉS ÉS TÁROLÁS:

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől. A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani. További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját. A hajtóműolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget. Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap
Ajánlott tárolási hőmérséklet: m ax. 40°C

API: CI-4/SL

ACEA: E7, E5, E3, A3/B4

GYÁRTÓI JÓVÁHAGYÁSOK, SPECIFIKÁCIÓK:
MB 228.3; MTU Type 2; Caterpillar ECF-2/ECF-1; GLOBAL DHD-1; JASO DH-1; MACK EO-M+/EO-N; MAN M 3275; Volvo VDS-3; Cummins CES 20078/77/76; Deutz DQZ III-10; Renault Trucks RLD-2; Detroit Diesel DDC 93K215; Komatsu KES 07.851.1; IVECO 18-1804 CLASSE T2 E7

12x1 literes műanyag flakon – papírkarton
4x5 literes műanyag kanna - papírkarton
10 literes műanyag kanna
20 literes műanyag kanna
60 literes fémhordó
200 literes fémhordó
1.000 literes konténer