

LEÍRÁS:

Ásványolaj-bázisú alapolajokból, folyásmódosító, valamint a megfelelő teljesítményszintet biztosító adalékok felhasználásával készülő termék.

JELLEMZŐ PARAMÉTEREK:

JELLEMZŐK	ÉRTÉKEK
Sűrűség 15°C-on (g/cm ³)	0,883
Viszkozitás 40 °C-on (mm ² /s)	113,1
Viszkozitás 100 °C-on (mm ² /s)	14-15,5
Viszkozitási index	130
Folyáspont (°C)	-22
Lobbanáspont (°C)	215

TULAJDONSÁGOK:

- + meggátolja a szilárd szennyeződések kiülepedését
- + stabil viszkozitás
- + kiváló védelmet nyújt a kopás ellen
- + detergens-diszpergens, oxidáció-, kopás-, korrózió- és habzástgátló adalékokkal ellátott kenőanyag
- + megfelelő viszkozitási tulajdonságait a használat során megőrzi

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

Minden típusú, turbófeltöltés nélküli haszongépjárművek dízel motorjainak kenésére ajánlott (ipari berendezések, haszongépjárművek, mezőgazdasági-, földmunka- és útépítő gépek), amelyek normál kis és közepes körülmények között működnek. Használata szezonális, tavasztól ősziig terjedő időszakra javasolt.

KEZELÉS ÉS TÁROLÁS:

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől. A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani. További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját. A hajtóműolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget. Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap Ajánlott tárolási hőmérséklet: m ax. 40°C

API: SF/CC

ACEA: -

GYÁRTÓI JÓVÁHAGYÁSOK, SPECIFIKÁCIÓK:

10 literes műanyag kanna
 20 literes műanyag kanna
 60 literes fémhordó
 200 literes fémhordó
 1.000 literes konténer
