

LEÍRÁS:

Ásványolaj alapú cink tartalmú kenőanyag, amely alkalmazható hidraulikus rendszerekben, amelyek közepes terhelés mellett és viszonylag állandó hőmérsékleten üzemelnek. Kiváló korrózió, - és kopásgátló illetve antioxidáns tulajdonságokkal rendelkezik.

JELLEMZŐ PARAMÉTEREK:

JELLEMZŐK	ÉRTÉKEK
Sűrűség 15°C-on (g/cm ³)	0,885
Viszkozitás 40 °C-on (mm ² /s)	61,2-74,8
Viszkozitás 100 °C-on (mm ² /s)	8,5
Viszkozitási index	90
Folyáspont (°C)	-12
Lobbanáspont (°C)	195
Oxidációs stabilitás, min(óra)	1000
Demulzálhatóság 54°C max. (perc)	30
Levegőszeparálás 50°C max. (perc)	13

ISO: 6743/4:L-HM; 11158:L-HM

DIN: - 51524/2 HLP

GYÁRTÓI JÓVÁHAGYÁSOK, SPECIFIKÁCIÓK:
AFNOR NF E 48-603 (HM); CINCINNATI
MACHINE P-69; DENISON HF-0/HF-2;
SPERRY VICKERS I-286-S; AFNOR NF E 48-
691 (wet), AFNOR NF E 48-690 (dry)

4x5 literes műanyag kanna - papírkarton
10 literes műanyag kanna
20 literes műanyag kanna
60 literes fémhordó
200 literes fémhordó
1.000 literes konténer

TULAJDONSÁGOK:

- + kiváló kopásvédelem, amely hozzájárul a gép élettartamának növeléséhez
- + alacsony üledékképződés
- + megbízható működés, alacsony üzemelési költség
- + kiváló szűrhetőség
- + nagyszerű vízelváló képesség, amellyel megelőzhető a berendezés idő előtti korróziója, kopása
- + acél és színesfém alkatrészek védelme korrózió ellen
- + alacsony habzás

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

Nagy nyomáson és nehéz üzemi körülmények között működő hidraulikus rendszerekben, műanyagipari gépek - szerszámgépek hidraulikus rendszereihez, cirkulációs rendszerekben, turbo-, csavar- és szárnylapátos kompresszorok és földmunka- és erdőipari gépek hidraulikus rendszereiben alkalmazható hidraulikus folyadék.

KEZELÉS ÉS TÁROLÁS:

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől. A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani. További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját. A hajtóműolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget. Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap Ajánlott tárolási hőmérséklet: m ax. 40°C