



OLEODINAMIC HLPD ISO VG 46

Ipari olajok / ásványi HLPD hidraulika olaj
kiszereles: 20 liter, 200 liter, 1000 liter

SPECIFIKÁCIÓK, GYÁRI JÓVÁHAGYÁSOK:

ISO 6743/4 (HM); DIN 51524/2 (HLPD); AFNOR NF E 48-603 (HM);
CINCINNATI MACHINE P-70; DENISON HF-o/HF-2

TERMÉK LEÍRÁSA:

OLEODINAMIC HLPD ISO VG 46 prémium hidraulika olaj, keverve kitűnő, nagy finomítású ásványi alap olajokkal és válogatott adalékanyagokkal detergens - diszpergens adalékot is tartalmaz, ami a szennyező anyagok ellenőrzését javítja.

- ✓ jó korrózió védelem -, oxidációs stabilitás -, kopásálló adalékolás
- ✓ védi a hidraulika rendszert a vízzel érintkező területeken is
- ✓ széles hőmérséklet tartományban használható
- ✓ kiváló folyási tulajdonsággal rendelkezik
- ✓ hosszú élettartamú olaj

ALKALMAZÁS:

Előnyösen alkalmazható az olyan hidraulikus berendezésekben - autógyári szerszámgépek, kohászati üzemek, öntödék, cementgyári és mezőgazdasági hidraulikus rendszerek - amelyek fokozott elszennyeződésnek vannak kitéve (víz, por bekerülés nagy kockázata). Meggátolja a vízzel elegyíthető fémmegmunkálási segédanyagokból kialakuló üledék képződését és biztosítja a hidraulikus üzemvitelt még jelentős mennyiségű (max. 5%) víz bekerülése esetén is.

Jellemző paraméterek	46
Sűrűség 15 ^o g/cm ³	0,875
FZG test A 8.3/90	>12
Viszkozitás 40 ^o C mm ² /s	41,4-50,6
Viszkozitás 100 ^o C mm ² /s	n.a.
Viszkozitási index	120
Dermedéspont ^o C	-15
Oxidációs stab.	>2000
Víz kitermelés. 54 ^o C /perc	max.30
Gyulladáspon t ^o C	230
Szín	sárgás b.

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt. A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Folytonos termékutatás és fejlesztés miatt az információkat ebben a dokumentumban előző értesítés nélkül is változtatható.

Tűzvesélyesség: „Mérsékelt tüzvesélyes”, „D”.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 5 év

Közvetlen napsugárzástól, nedvességtől, erélyes oxidáló szerektől távol, eredeti-zárt göngyölegben és egyéb szennyeződéstől védett helyen kell tárolni, hűvös, jól szellőző helyen. A fáradt olajat minden esetben az arra kijelölt átvevőhelyre kell vinni, illetve átadható a begyűjtésére engedéllyel rendelkező cégeknek, amelyek az átvételt a jogszabályokban meghatározott módon igazolják.

Ezzel kapcsolatosan cégünknl a lenti elérhetőségek bármelyikén érdeklődhethet.



HARDTOIL

HARDTOIL KFT. KISKUNHALAS * BUDAPEST

www.hardtoil.hu Tel: 06 77 520 450 info@hardtoil.hu



MSZ EN ISO 9001:2009 MSZ EN ISO 14001:2005