

## LEÍRÁS:

Kiváló tapadásgátló tulajdonságokkal rendelkező ásványolaj alapú szánkenő olaj. Adalékolása révén az oxidáció-, kopásgátló, nyomásálló (EP), korrózió, habzásgátló, illetve súrlódásmódo-sító tulajdonsága megfelel a gépgyártók követelményeinek.

## JELLEMZŐ PARAMÉTEREK:

JELLEMZŐK	ÉRTÉKEK
Sűrűség 15°C-on (g/cm <sup>3</sup> )	0,88941
Viszkozitás 40 °C-on (mm <sup>2</sup> /s)	90-110
Viszkozitás 100 °C-on (mm <sup>2</sup> /s)	11,3
Viszkozitási index	90
Folyáspont (°C)	-9
Lobbanáspont (°C)	230
Korrózió rézen, max.	1b

ISO: 6743/13:L-G; 19378:L-GA

DIN: 51502 CGLP

GYÁRTÓI JÓVÁHAGYÁSOK, SPECIFIKÁCIÓK:

-

20 literes műanyag kanna

60 literes fémhordó

200 literes fémhordó

1.000 literes konténer

## TULAJDONSÁGOK:

- + nagyszerű, jól tapadó kenőfilmet alkot ami szilárdság növelő adalékkal is rendelkezik, amely ellenáll a hűtő-kenő folyadék mosó hatásának
- + könnyen leválasztható a hűtő-kenő folyadékoktól
- + súrlódásmódosítók jelenléte, kényelmes arányt biztosít a statikus és dinamikus súrlódás között, ezzel megakadályozza a „stick-slip” hatást, elősegítve a precíz munkát
- + alkalmazásával lehetővé teszi a megfelelő felületkezelési hatás elérését
- + véd a berágódás és a túlzott kopás ellen
- + kíméli az alkatrészeket a korrózióval szemben, növeli a berendezés élethosszát

## FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

Nagy terhelések mellett is alkalmazható szerszámgépek vízszintes ágyvezetékeihez, szerszámgépek szánszerkezeteihez, kombinált rendszerek csúszópályáihoz és hidraulikához, ajánlott egyenes- és ferdefogazású homlok és kúpkerékes nagyteljesítményű zárt ipari hajtóművek kenésére is.

### KEZELÉS ÉS TÁROLÁS:

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől. A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani. További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját. A hajtóműolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget. Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap Ajánlott tárolási hőmérséklet: m ax. 40°C