

## LEÍRÁS:

Prémium, teljesen szintetikus motorolaj az SHPD-csoport (Super High Performance Diesel) olajokból, amely nagyon magas teljesítményszintet biztosít. LOW SAPS olaj, amely alacsony szulfáthamut, foszfort és ként tartalmaz.

## JELLEMZŐ PARAMÉTEREK:

JELLEMZŐK	ÉRTÉKEK
Sűrűség 15°C-on (g/cm <sup>3</sup> )	0,863
Viszkozitás 40 °C-on (mm <sup>2</sup> /s)	101
Viszkozitás 100 °C-on (mm <sup>2</sup> /s)	14-15,5
Viszkozitási index	145
Folyáspont (°C)	-33
Lobbanáspont (°C)	230
Dinamikus viszkozitás (CCS) at-25°C max. mPas	7000
Bázisszám (BN) (mg KOH/g)	10,1

## TULAJDONSÁGOK:

- + használata biztosítja a kipufogógáz utókezelő berendezések és a motorok hosszú élettartamát
- + kiemelkedően hosszú olajcsere intervallumot biztosít
- + legnehezebb üzemeltetési körülmények között is kiváló motorvédelmet, motortisztaságot, magas és állandó minőséget, viszkozitást tud biztosítani
- + véd a lerakódások és a furattükrösödés ellen
- + extrém hidegfolyási tulajdonságot birtokol
- + az olaj iszap lerakódását és a kirakódások képződését is megakadályozza

## FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

Az EURO 4, EURO 5 és EURO 6 kipufogógáz-kibocsátási szabványok követelményeinek megfelelő haszongépjárművek modern motorjainak kenésére fejlesztették ki. Különösen alkalmas az EGR és SCR rendszerrel, DPF szűrővel és/vagy DOC katalizátorral, vagy anélkül történő gépjárművek motorjainak kenésére. Ezen túlmenően építőipari, bányászati és mezőgazdasági berendezésekben, valamint minden más olyan járműben ajánlott, amelynél az ACEA E9 minőségi szint követelmény.

### KEZELÉS ÉS TÁROLÁS:

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől. A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani. További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját. A hajtóműolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget. Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap Ajánlott tárolási hőmérséklet: m ax. 40°C

API: CJ-4/CI-4+/CI-4/SN

ACEA: E9

GYÁRTÓI JÓVÁHAGYÁSOK, SPECIFIKÁCIÓK:  
MB 228.31; MAN M 3575 ; Caterpillar ECF-3;  
Cummins CES 20081;MTU Type 2.1; Volvo  
VDS-4; Mack EO-O PP; Renault Trucks RLD-3;  
Detroit Diesel DDC 93K218;Deutz DQC III-  
10LA

20 literes műanyag kanna  
60 literes fémhordó  
200 literes fémhordó  
1.000 literes konténer