

## LEÍRÁS:

SHPD (Super High Performance Diesel) típusú, rész-szintetikus motorolaj, hosszú olajcsere intervallummal. Szintetikus alapolajokból, magas teljesítményszintet biztosító, kiváló adalék csomag felhasználásával és folyási jellemzőket módosító komponensekkel előállított kenőanyag.

## JELLEMZŐ PARAMÉTEREK:

JELLEMZŐK	ÉRTÉKEK
Sűrűség 15°C-on (g/cm <sup>3</sup> )	0,8788
Viszkozitás 40 °C-on (mm <sup>2</sup> /s)	n.a
Viszkozitás 100 °C-on (mm <sup>2</sup> /s)	14-15,5
Viszkozitási index	145
Folyáspont (°C)	-27
Lobbanáspont (°C)	220
Dinamikus viszkozitás (CCS) - 20°C, max. (MPas)	7000

## TULAJDONSÁGOK:

- + kiváló védelmet nyújt a kopás, furattükrösödés és koromlerakódás ellen
- + elnyújtott olajcsere-periódusa kedvezőbb üzemeltetési költségeket eredményez
- + kedvező hidegfolyási tulajdonságának köszönhetően hidegben is ideális kenést ad
- + magas üzemi hőmérsékleten és nagy terhelésnél is stabil viszkozitást mutat
- + kiváló védelmet nyújt az oxidáció és korrózió ellen

## FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

Minden típusú haszongépjármű dízelmotorjának kenésére fejlesztették ki (teherautók, buszok, bányászati, építőipari és mezőgazdasági gépek), amelyek normál és nehéz üzemi körülmények között működnek. Alkalmas olyan DPF szűrő nélkül motorokhoz is, amelyek megfelelnek az EURO 4 és EURO 5 kipufogógáz-kibocsátási szabványok követelményeinek. Hagyományos benzines és dízel, szívó- és turbófeltöltött kishaszon- és személygépjárművek motorjainak kenőanyaga. Kifejezetten javasolt vegyes gépjárműparkokhoz.

### KEZELÉS ÉS TÁROLÁS:

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől. A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani. További részletes információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját. A hajtóműolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget. Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap  
Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

API: CI-4/CH-4/CG-4/CF/SL

ACEA: E7, E5, E3, A3/B4

GYÁRTÓI JÓVÁHAGYÁSOK, SPECIFIKÁCIÓK:  
MB 228.3/MB 229.1; MAN M 3275; Volvo VDS-3; Mack EO-M+/EO-N ; Cummins CES 20078/77/76; Caterpillar ECF-2/ECF-1; GLOBAL DHD-1; JASO DH-1; Deutz DQC III-10; MTU Type 2; Renault RLD-2

20 literes műanyag kanna

60 literes fémhordó

200 literes fémhordó

1.000 literes konténer