

LEÍRÁS:

Adalékolása révén is magas teljesítményű, nagyon hosszú olajcsere –periódusra kifejlesztett, szintetikus motorolaj, az XHPD csoportból.

JELLEMZŐ PARAMÉTEREK:

JELLEMZŐK	ÉRTÉKEK
Sűrűség 15°C-on (g/cm ³)	0,867
Viszkozitás 40 °C-on (mm ² /s)	105
Viszkozitás 100 °C-on (mm ² /s)	14-15
Viszkozitási index	148
Folyáspont (°C)	-36
Lobbanáspont (°C)	230
Dinamikus viszkozitás (CCS) at-25°C max. mPas	7000
Bázisszám (BN) (mg KOH/g)	12,4

TULAJDONSÁGOK:

- + kiváló védelmet biztosít a motor minden alkatrésze számára
- + nagyon hosszú olajcsere intervallumokat biztosít
- + legnehezebb üzemeltetési körülmények között is kiváló motorvédelmet, motortisztaságot magas és állandó minőséget, viszkozitást tud biztosítani
- + véd a lerakódások és a furattükrösödés ellen
- + az olaj iszap lerakódását és a kirakódások képződését is megakadályozza

API: CI-4/SL

ACEA: E7, E4

GYÁRTÓI JÓVÁHAGYÁSOK, SPECIFIKÁCIÓK:

MB 228.5/228.3; Scania LDF-3/LDF-2; MAN M3277; Volvo VDS-3; MTU Type 3; Renault RXD/RLD-2; Caterpillar ECF-2; MACK EO-L/EO-M+; Deutz DQC-IV-10; Cummins CES 20078; GLOBAL DHD-1

20 literes műanyag kanna

60 literes fémhordó

200 literes fémhordó

1.000 literes konténer

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

Modern, nagy teherbírású haszongépjárművek motorjainak kenésére fejlesztették ki, amelyek DPF szűrő nélküliek és megfelelnek az EURO 4 és EURO 5 kipufogógáz-kibocsátási szabványok követelményeinek. Alkalmazási területe kiterjed az EGR és SCR rendszerrel, a hagyományos nagyteljesítményű benzines szívó és turbófeltöltéses haszongépjárművek, buszok, építőipari és mezőgazdasági gépjárművek motorjaira is.

KEZELÉS ÉS TÁROLÁS:

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől. A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani. További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját. A hajtóműolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget. Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap Ajánlott tárolási hőmérséklet: m ax. 40°C