

LEÍRÁS:

Rész-szintetikus motorolaj, amelynek egyedi adalékolása, energiatakarékos formulát eredményez.

JELLEMZŐ PARAMÉTEREK:

JELLEMZŐK	ÉRTÉKEK
Sűrűség 15°C-on (g/cm ³)	0,867
Viszkozitás 40 °C-on (mm ² /s)	n.a.
Viszkozitás 100 °C-on (mm ² /s)	14-15
Viszkozitási index	145
Folyáspont (°C)	-27
Lobbanáspont (°C)	230
Dinamikus viszkozitás (CCS) at-25°C max. mPas	7000

TULAJDONSÁGOK:

- + adalékolása révén, hidegindításkor a minimálisra csökkenti a kopást, ami magas szintű folyékonysággal is rendelkezik
- + jó kenési tulajdonságok zökkenőmentes működést biztosítanak nehéz vezetési és időjárási körülmények között.
- + garantálja a magas és állandó minőséget
- + remek korróziógátló paraméterek tulajdonában van
- + viszkozitás stabilitását az olajcsere periódus teljes időtartama alatt megőrzi
- + magas viszkozitási indexsel bír
- + csökkentett károsanyag kibocsátását is korszerű adalékolásának köszönheti
- + kiváló motortisztaságnak köszönhetően, növeli a motor élettartamát

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

Minden időjárási időszakban használható, üzemanyag takarékos motorolaj, amely a normál szívó és turbófeltöltéses személy- és kisteherautók benzin- és diesel motorjaihoz lett kifejlesztve. Javasolt növelt teljesítményű, katalizátorral szerelt injektoros benzinmotorokhoz és közvetlen befecskendezésű dízelmotorokhoz.

KEZELÉS ÉS TÁROLÁS:

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől. A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani. További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját. A hajtóműolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget. Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap Ajánlott tárolási hőmérséklet: m ax. 40°C

API: SL/CF

ACEA: A3/B4

GYÁRTÓI JÓVÁHAGYÁSOK, SPECIFIKÁCIÓK:
VW 502.00/505.00; MB 229.1; PSA Peugeot
Citroen B71 2300; Renault RN 0700/0710

12x1 literes műanyag kanna – papírkarton

4x5 literes műanyag kanna – papírkarton

20 literes műanyag kanna

60 literes fémhordó

200 literes fémhordó

1.000 literes konténer