



ZEUS TD SAE 15W40, 20W50

Haszongépjármű olajok / ásványi motorolaj
kiszerezés: 5 liter, 20 liter, 200 liter, 1000 liter

SPECIFIKÁCIÓK, GYÁRI JÓVÁHAGYÁSOK:

API:CF-4/SG, ACEA:E2, MAN 271, VOLVO VDS, MB 228.1

TERMÉK LEÍRÁSA:

ZEUS TD SAE 15W40, 20W50 ásványi bázisú, egész évben használható, hosszú cserperiódussal (30.000 km) bíró többfokozatú motorolaj, amely

- ✓ tisztán tartja a motor belső részeit
- ✓ könnyű hidegindítást tesz lehetővé,
- ✓ megakadályozza lerakódások képződését, tisztán tartja a dugattyút és a dugattyúgyűrű hornyokat;
- ✓ kitűnő kopásgátló hatással rendelkezik;
- ✓ oxidációs stabilitása, korrózió gátló tulajdonsága igen jó;
- ✓ meggátolja a meleg- és hidegiszap képződését;
- ✓ meghosszabbítja a turbófeltöltő élettartamát;
- ✓ nagy bázisszámmal rendelkezik a savas formációk közömbösítésére.
- ✓ teljesíti a különböző nemzetközi motorolaj előírásokat
- ✓ detergens /diszpergens

ALKALMAZÁS:

Tökéletes kenőanyag vegyes- diesel és benzin üzemű járműparkhoz (katalizátoroshoz is), mind turbó, mind szívó kivitelűekhez, amely használatánál növeli az üzemeltetés gazdaságosságát és hatékonyságát. Kiválóan alkalmas haszongépjárművekhez, autóbuszokhoz és nagyteljesítményű földmunkagépekhez egyaránt, ill. azoknál a motoroknál, ahol a gépkönyvi előírás a felsorolt teljesítményszinteket vagy ezeknél alacsonyabbat jelöl meg.

Jellemző paraméterek	15W40	20W50
Sűrűség 15 ^o g/cm ³	0,88	0,885
Viszkozitás 40 ^o C mm ² /s	n.a.	n.a.
Viszkozitás 100 ^o C mm ² /s	14-15	18-19
Viszkozitási index	140	130
Dermedéspont ^o C	-21	-21
CCS-20 ^o C 15w40, CCS-15 ^o C 20w50	7000	9500
Gyulladáspon t ^o C	240	230
Szín	sárgásb.	sárgásb.

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt. A fenti adatok a jelenleg gyártott termékre jellemzőek. Folytonos termékkutatás és fejlesztés miatt az információkat ebben a dokumentumban előző értesítés nélkül is változtatható.

Tűzvesélyesség: „Mérsékelt tűzvesélyes”, „D”.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 5 év
Közvetlen napsugárzástól, nedvességtől, erélyes oxidáló szerektől távol, eredeti-zárt göngyölegben és egyéb szennyeződéstől védett helyen kell tárolni, hűvös, jól szellőző helyen. A fáradt olajat minden esetben az arra kijelölt átvevőhelyre kell vinni, illetve átadható a begyűjtésére engedéllyel rendelkező cégeknek, amelyek az átvételt a jogszabályokban meghatározott módon igazolják.
Ezzel kapcsolatosan cégünknel a lenti elérhetőségek bármelyikén érdeklődhet.

